

FEEL

パワー
UP!!

トルク
UP!!

レスポンス
UP!!

RECOMMEND KENJIRO SHINOZUKA

伝説の孤高
篠塚建次郎が認めた
実力

山形発、新しい環境技術。

レスポンスが良くなった。トルクが上がった。
燃費が良くなった。騒音が少なくなった。等々
喜びの声が多数届いております。

NATURAL TUNING®

は、コーティングするだけの簡単施工が魅力!!

これからの地球環境を考える新技術!!



篠塚建次郎

KENJIRO SHINOZUKA PROFILE

東京都大田区出身。東海大学工学部工業化学科卒業。三菱自動車の社員ドライバーとして活躍し世界ラリー選手権 (WRC) とパリ・ダカール・ラリーで日本人初の優勝者となったラリードライバー。カテゴリーを問わず海外や国内の競技に挑戦し続けている。



ホンダ フィット H20 GE6

走行距離: 13 万キロ

燃費約 **10%**
UP↑



NATURAL TUNING®

JATA [日本輸送技術協会] にて実証実験結果!!

※他の車両で同様の結果が出るとは限りません。

施工に必要なもの

1. ナチュラルチューニング塗料タイプ（同梱）
2. 塗布用の筆（同梱）
3. 霧吹き
4. 蒸留水コップ 1 杯程度 [不純物がないことが望ましい]
5. 清掃用クリーナーやウェス

お取り扱い注意事項

1. ナチュラルチューニングを開封し、水気を含ませた筆で底からしっかりとかき混ぜてから施工してください。
2. 電気部品への霧吹きは御使用をお避け下さい。
3. 車両によっては、施工箇所が分かりづらい、部品を外さないと施工出来ない場合がございます。施工に不安がある場合には、購入店、又は最寄の取扱店へご依頼ください。（工費はお客様ご負担となります）
4. 案内施工箇所以外の塗布は車両不具合に繋がる恐れから、施工店以外ではご遠慮ください。
5. 車両トラブルなどについては、一切責任を負いかねますのでご了承ください。
6. コネクターは、外さないでください。エラーが出る場合があります。
ハイブリッド車両のオレンジコネクターは、絶対に外さないでください。
7. 改造車両等へは、塗布しないでください。
8. 加走行・年数の経過した車両では、エンジンチェックランプ（O2センサー）が点く場合がございます。購入店にてリセット又は部品交換（お客様ご負担となります）をお願いいたします。

施工時の注意事項

1. エンジンが熱くないこと又は、施工箇所を準備した蒸留水の入った霧吹き等で充分に冷却してください。特にインテーク周りは高温になりやすいので、ご注意ください。
2. 施工箇所及び周辺の油汚れ等をしっかりと取り除いてください。

NATURAL TUNING® 施工箇所



1. デリバリーパイプ及び燃料ライン

燃料ラインは、出来るだけ長く塗布してください。

2. インテークマニホールド各部

塗布する前に、熱くないことを確認してください。熱い場合は霧吹き等を使い、温度を下げてから塗布してください。熱い所や、広い面積は霧吹き等で少しの水分（蒸留水）を加えることで、塗布しやすくなります。又重ね塗りする事で均一に綺麗に塗布出来ます。

3. エアコン低圧・高圧（L・H）パイプ

低圧・高圧（L・H）ともに同じ面積パイプを一周塗布してください。

4. バッテリー端子

端子部へ塗布してください。

5. エアクリーナーカバー

エアクリーナーケースの外側へ出来るだけ多くの面積を塗布してください。広い面積を塗布する場合は、霧吹きで塗る面に少し水分を加える事で塗りやすくなります。

ご確認ください

車種により施工が出来ない場合がございます。施工の可否が不明な場合は販売店へお問合せください。



6. イグニッションコイル上部

ディーゼル車除く

全てのイグニッションコイル上部へ塗布してください。全てに塗布出来ない時はバランス不具合になりますので、塗布しないでください。2プラグタイプ・V型・水平対抗エンジン等は見づかりにくい場合があります。

7. ECU

イグニッションコイル上部とセットで塗布してください。コネクター付け根に近いところへ1cm 幅程度で塗布してください。



ハイブリッド車

ハイブリッド車両のオレンジコネクターは絶対に外さないでください。

200V オレンジケーブルコネクター部を中心に塗布してください。出来る限り全てのコネクターへ塗布してください。コネクター付け根に近いところへ1cm 幅程度で塗布してください。

NATURAL TUNING® は使いきりとなっています。残った場合は1から順番に重ね塗りしてください。重ね塗りをする事で綺麗に仕上がリ、効果が高まります。

軽自動車 & 小型乗用車

NATURAL TUNING® NT01

< 内容量 > 特殊コーティング剤 5 g

28,000 円（消費税別）

特殊チップサービス中

普通乗用車 ハイブリッド車 ディーゼル車

NATURAL TUNING® NT02

< 内容量 > 特殊コーティング剤 10 g

45,000 円（消費税別）

開封後速やかにお使いください。
エンジン形状・エンジンルームのスペースにより施工出来ない場合がございます。

< 開発・製造 > 株式会社 遊心 / 株式会社 ネクストステージ



<http://naturaltuning.net>

